



ГЕKKОН-АНТИГРАФФИТИ 2-К ПУ W

АНТИВАНДАЛЬНОЕ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОТ ГРАФФИТИ И РАСКЛЕЙКИ РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ.

Описание продукта:

ГЕKKОН-АНТИГРАФФИТИ 2-К ПУ W – это долговечное покрытие с эффектом «антиграффити», разработанное для использования в качестве защиты бетонных, кирпичных, деревянных и металлических субстратов. Оно основано на полиуретане и полиорганосилоксанах и обеспечивает прекрасную стойкость наружных элементов к таким воздействиям как: дожди, солнце и высокие и низкие температуры.

ГЕKKОН-АНТИГРАФФИТИ 2-К ПУ W – это экологически чистый двухкомпонентный продукт на водной основе.

Отвержденное покрытие обеспечивает превосходное отталкивание и легкость удаления маркеров, аэрозольных красок и несанкционированной рекламы.

Области применения:

ГЕKKОН-АНТИГРАФФИТИ 2-К ПУ W применяется в качестве защитного покрытия от граффити и несанкционированной рекламы. Не требуется повторного нанесения, возможна **многократная** водоструйная очистка от граффити **под давлением и специальной смывкой**. Покрытие можно наносить как на чистые, так и на окрашенные поверхности.

Свойства:

ГЕKKОН-АНТИГРАФФИТИ 2-К ПУ W содержит смесь водных полиуретановых дисперсий, отверждаемых гидрофильным изоцианатом и полиорганосилоксанов, обладающих олеофобным эффектом. Покрытие отверждается при смешивании компонентов и образует покрытие «антиграффити», отличающееся прекрасной адгезией к большинству субстратов. Таким образом, улучшается стойкость покрытия к атмосферным воздействиям при сохранении его паропроницаемости. Высокая химстойкость покрытия позволяет при очистке использовать помимо воды специальных смывок и растворителей.

Особенности:

- Двухкомпонентная система
- Экологически чистая система без запаха
- Эффективность на множестве строительных материалов
- В большинстве случаев наносится в один слой, возможно нанесение в несколько слоев
- Стойкость к атмосферным воздействиям
- Водостойкость
- Проницаемость для водяных паров
- Возможность разбавления водой и совместимость с окружающей средой
- Возможность удаления граффити водой и специальными смывками
- Усиление окраски поверхности
- **Высокая химическая и механическая стойкость, возможно использование в качестве финишного покрытия полов с грязеотталкивающим эффектом.**
- **Срок эксплуатации покрытия от 5 лет.**

Типы оснований для применения состава:

- Железобетонные конструкции
- Кирпичная кладка
- Минеральные основания, предварительно обработанные полиуретановым грунтом
- Metalлоконструкции
- Деревянные конструкции
- На пластиковых поверхностях следует использовать только после предварительных испытаний.

Нанесение:

Перед нанесением покрытия необходимо тщательно перемешать поставляемые компоненты при помощи дрели с насадкой.

ГЕKKОН-АНТИГРАФФИТИ 2-К ПУ W наносится на чистую и сухую поверхность.

Поверхность может быть очищена с помощью щетки или мытьем под давлением обычными не пленкообразующими растворителями или моющими средствами. ГЕККОН-АНТИГРАФФИТИ 2-К ПУ W может быть разбавлен до приемлемой для нанесения вязкости водой.

ГЕККОН-АНТИГРАФФИТИ 2-К ПУ W наносится с помощью безвоздушного распылителя. Для обработки небольших поверхностей можно также использовать кисть или валик. Для большинства субстратов использование грунтовки перед нанесением состава не требуется. ГЕККОН-АНТИГРАФФИТИ 2-К ПУ W наносится на поверхность в 1-2 слоя.

В случае нанесения на окрашенные или уже покрытые «антиграффити» поверхности необходимо опробовать продукт на небольшом тестовом участке.

- Готовность к эксплуатации:** Высыхание: до ~ 24 часов при температуре +20 °C
Полное отверждение: ~ 7 дней
- Очистка инструмента:** Сразу же после использования очистите инструменты и оборудование при помощи воды. Затвердевший материал возможно удалить только механическим способом.
- Очистка поверхности:**
- Очистка от граффити**
Удаление граффити должно выполняться сразу же, как только появится возможность, это значительно облегчит очистку. **Удалить граффити можно отмытием при помощи специальных смывок.**
- Очистка от афиш**
Афиши приклеиваются на обычный клей, у которого плохая адгезия к поверхностям, обработанным при помощи ГЕККОН-АНТИГРАФФИТИ 2-К ПУ W. Таким образом, афиши либо сами отвалятся за счет собственного веса, либо будут удалены без особых усилий.
- Замечания по нанесению:** После вскрытия упаковки и смешения компонентов, ГЕККОН-АНТИГРАФФИТИ 2-К ПУ W необходимо сразу полностью выработать.
- Хранение:** Срок годности составляет 12 месяцев с даты изготовления, при условии хранения в заводской невскрытой, неповрежденной упаковке, в сухом прохладном месте, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей при температуре от +5°C до +30°C
- Информация по безопасности:** Подробную информацию о безопасном применении данного материала можно найти в сертификате безопасности данного продукта.